



Laveste anbefalte takvinkel for dobbeltfalset båndtekning er 10°. For dobbeltfalset skivetekning anbefales minst 14°. Enkle hakefalsler bør bare brukes ved takvinkel på > 30°. Hvis leverandører anbefaler mindre takvinkel enn dette, må det påses at løsningen har dokumentasjon på egnethet i bruk.

Takrenner diameter $d \geq 125$ mm
Nedløpsrør med diameter $d \geq 100$ mm.

Båndtekning

Undertaksbelegg

Taktro

Lekter 48x48 mm

Lekter 48x48 mm

Vindsperre

Platekledning

48x48 påforing

0.2 mm diffusjonssperre

Bindingsverk

Beslag

Loddbord

Utstikk

Flugenetting

Kassekledning

12 mm Asfaltplate

Vindsperre

30x48 mm lekter

19 mm bordkledning

Pulttak m/sperrer og båndtekning, raft	HENVISNINGER:	
	NBI 525.819	
	NBI 544.221	
	NBI 520.241	
	NBI 520.415	
	NBI 525.921	
5206A	MÅLESTOKK 1:10	
	DAKARK AS	
	DATO: 21.01.22	
	REVIDERT:	DATO:
		DATO:
		DATO:
BYGGMANN		

