



Laveste anbefalte takvinkel for dobbeltfalset båndtekning er 10°. For dobbeltfalset skivetekning anbefales minst 14°. Enkle hakefalsler bør bare brukes ved takvinkel på > 30°. Hvis leverandører anbefaler mindre takvinkel enn dette, må det påses at løsningen har dokumentasjon på egnethet i bruk.

Takrenner diameter $d \geq 125$ mm
Nedløpsrør med diameter $d \geq 100$ mm.

Båndtekking
Undertaksbelegg
Taktro
Lekter 48x48 mm
Lekter 48x48 mm
Vindsperre

Beslag
Avstandsklosse
Flugenetting
Takrenne

Platekledning
48x48 påforing
0.2 mm diffusjonssperre
Bindingsverk

12 mm Asfaltplate
Vindsperre
30x48 mm lekter
36x48 mm lekter
19 mm stående
bordkledning



Pulttak m/sperrer og båndtekking u/utstikk	HENVISNINGER:		
	NBI 525.819		
	NBI 544.221		
	NBI 520.241		
	NBI 520.415		
5206C	MÅLESTOKK 1:10		
	DAKARK AS		
	DATO:21.01.22		
	REVIDERT:	DATO:	
		DATO:	
BYGGMANN®		DATO:	